

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 4774P (ul. Lotnicza) w m. Strzyżewicze.

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko	Wartość (zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Roboty rozbiórkowe						
1	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji zjazdów w terenie zabudowanym	m ²	438,00		
2	D.01.02.04	Rozebranie istniejących krawężników, obrzeży chodnikowych i oporników	m	900,00		
3	D.01.02.04	Rozebranie istniejących barier	m	8,00		
4	D.05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 2cm wraz z odwozem na składowisko Zamawiającego do 5 km (50% powierzchni)	m ²	2 975,00		
Podbudowy						
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (chodniki)	m ²	128,00		
6	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczeniem podłoża koryta w gruntach kat. I-VI (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00		
7	D.04.02.02.	Warstwa mrozoodporna – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 CBR > 35% o grubości 20 cm (droga powiatowa na poszerzeniach i w miejscu rozbiórek, zjazdy publiczne)	m ²	566,00		
8	D.04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej (chudego betonu), gr. w-wy 20cm (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00		
Nawierzchnie						
9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - podbudowa z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 mm grubości 20cm (droga powiatowa na poszerzeniach i w miejscu rozbiórek, zjazdy publiczne)	m ²	438,00		
10	Wycena własna	Mechaniczne położenie nawierzchni z mieszanki Slurry Seal grub. średnio 2cm	m ²	5 950,00		
11	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm (zjazdy indywidualne w terenie zabudowanym)	m ²	438,00		
12	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm (chodniki)	m ²	128,00		
Oznakowanie poziome						
13	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi	m ²	76,00		
Elementy ulic						
14	D.08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	662,00		
15	D.08.01.01	Krawężnik betonowy wyłukowany o wymiarach 20x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (przejścia dla pieszych)	m	238,00		
16	D.08.01.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)	m	140,00		

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko	Wartość (zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
17	D.08.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm (na ławie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo-piaskowej	m	210,00		
Inne roboty						
18	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt	7,00		
19	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek KS	szt	15,00		
20	D.01.03.07	Regulacja pionowa krat studzienek deszczowych	szt	28,00		
Netto:						
VAT 23%						
Brutto						

słownie zł:

miejsowość, data:

sporządził: