



- UWAGI:
1. W słopach należy osadzić kotły fundamentowe 4x Ø16mm. Długość kotwienia min 60cm
 2. Wszystkie słopy fundamentowe wykonać na warstwie podbetonu gr. 10cm - beton C8/10
 4. W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych należy skontaktować się z projektantem



Zbrojenie główne: A-IIIN (RB500W)
Strzemiona: A-I
otulina: 5cm
Beton: C20/25 W8

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA :	
INWESTYCJA :		BUDOWA MYJNI PRZEZNACZONYCH DO MYCIA POJAZDÓW BEDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU OBWODU DROGOWEGO woj. wielkopolskie, powiat poznański, gm. STĘSZEW, ob.0021 - ZAMYSŁOWO, m. 302114, 5 Zamysłowo, ul. Moderska dz nr 192/8, ark. 02	
INWESTOR :		Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań	
STADIUM :		PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA :		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI :		mgr inż. Sławomir Tomczak upr. nr WKP/0059/P00K06	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJE :		mgr inż. Waldemar Walczak upr. nr WKP/0065/PWOK06	
RYSUNEK :		K.01	
SKALA :		WIATA DO MYCIA POJAZDÓW RZUT FUNDAMENTÓW	
DATA :		1:50	
OPRACOWANIA :		MAJ 2022	