

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT %: zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary

Budowa: Remont drogi

Obiekt: Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m. Piekary

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Odcinek A km 0+000 - 0+205	
	Razem: Odcinek A km 0+000 - 0+205	
2	Odcinek B km 0+205 - 1+220	
	Razem: Odcinek B km 0+205 - 1+220	
3	Odcinek D km 1+416 - 2+389	
	Razem: Odcinek D km 1+416 - 2+389	
Wartość kosztorysowa robót :		

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Szynfin oraz 2455P na odcinku od 2458P do 2458P w m. Piekary

Budowa: Remont drogi

Objekt: Droga powiatowa nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Szynfin oraz 2455P na odcinku od 2458P do 2458P w m. Piekary

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 Odcinek A km 0+000 - 0+205

1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	0,205 km			
2	Pozycja Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 4cm, z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-05.03.11	1 230,000 m2			
3	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	1 230,000 m2			
4	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	1 230,000 m2			
5	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego niezwiązane grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	185,000 m2			
6	Pozycja Zjazd z betonu asfaltowego Numer specyfikacji : D-05.03.05a	12,000 m2			
7	Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numer specyfikacji : D-07.01.01	12,300 m2			

2 Odcinek B km 0+205 - 1+220

8	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	1,015 km			
9	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	5 497,200 m2			
10	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 4,0 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	5 497,200 m2			
11	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	5 497,200 m2			

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Szynfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary

2. Odcinek B km 0+205 - 1+220

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
12	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numerspeyfikacji : D-05.03.05a	5 497,200 m2			
13	Pozycja Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numerspeyfikacji : D-06.03.01a	2 050,000 m2			
14	Pozycja Oznakowanie poziome cienkowarstwowe Numerspeyfikacji : D-07.01.01	121,800 m2			
15	Pozycja Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji : D-01.02.04	140,000 m			
16	Pozycja Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji : D-01.02.04	91,000 m2			
17	Pozycja Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawędzi jezdni głęb. 35 cm Numerspeyfikacji : D-04.01.01	91,000 m2			
18	Pozycja Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji : D-04.05.01a	91,000 m2			
19	Pozycja Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubości 20cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji : D-04.04.02b	91,000 m2			
20	Pozycja Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji : D-05.03.05b	91,000 m2			

3 Odcinek D km 1+416 - 2+389

21	Pozycja Roboty pomiarowe Numerspeyfikacji : D-01.01.01a	0,973 km			
22	Pozycja Rozebrawie krawężnika betonowego Numerspeyfikacji : D-01.02.04	381,000 m			
23	Pozycja Rozebrawie chodnika z kostki betonowej (do regulacji wysokościowej) Numerspeyfikacji : D-01.02.04	126,000 m2			

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Szynfin oraz 2455P na odcinku od 2458P do 2458P w m.
Piekary

3. Odcinek km 1+416 - 2+389

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
24	Pozycja Rozebrowanie obrzeża betonowego (do regulacji wysokościowej) Numer specyfikacji : D-01.02.04	84,000 m			
25	Pozycja Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	428,000 m			
26	Pozycja Regulacja wysokościowa krawężnika betonowego Numer specyfikacji : D-08.01.01a	114,000 m			
27	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulcją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	7 812,500 m2			
28	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 6,0 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	7 812,500 m2			
29	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulcją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	7 812,500 m2			
30	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	7 812,500 m2			
31	Pozycja Regulacja pionowa wpustów Numer specyfikacji : D-03.02.01a	8,000 szt			
32	Pozycja Wykonanie koryta pod chodnik głęb. średnia 10 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01	63,000 m2			
33	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.03.01	42,000 m			
34	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej (prefabrykaty z odzysku) Numer specyfikacji : D-08.03.01	84,000 m			
35	Pozycja Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	63,000 m2			
36	Pozycja Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	126,000 m2			

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Szynfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary

3. Odcinek km 1+416 - 2+389

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
37	Pozycja Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Numerspeyfikacji: D-05.03.23a	63,000 m2			
38	Pozycja Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (prefabrykaty z odzysku) Numerspeyfikacji: D-05.03.23a	126,000 m2			
39	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej Numerspeyfikacji: D-08.04.01b	67,500 m2			
40	Pozycja Wykonanie koryta pod zjazdu Numerspeyfikacji: D-04.01.01	55,000 m2			
41	Pozycja Podbudowa pod zjazdy z mieszanki związanej cementem C 12/15 grub. 15cm Numerspeyfikacji: D-04.05.01a	55,000 m2			
42	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej na zjazdach Numerspeyfikacji: D-08.03.01	45,000 m			
43	Pozycja Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numerspeyfikacji: D-05.03.23a	55,000 m2			
44	Pozycja Pobocza z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numerspeyfikacji: D-06.03.01a	1 404,000 m2			
45	Pozycja Plantowanie, humusowanie i obsianie trawą poboczy za krzewnikami i przy chodniku Numerspeyfikacji: D-06.01.01	369,000 m2			
46	Pozycja Oznakowanie poziome: cienkowanostwowe Numerspeyfikacji: D-07.01.01	89,270 m2			
47	Pozycja Cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość 10cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji: D-01.02.04	60,000 m			
48	Pozycja Rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie krawędzi jezdni Numerspeyfikacji: D-01.02.04	39,000 m2			
49	Pozycja Wykonanie koryta pod wzmocnienie krawędzi jezdni głęb. 35 cm	39,000 m2			

Remont drogi powiatowej nr 2498P Piekary - Kubaczyn na odcinku Piekary - Sznyfin oraz 2455P na odcinku od 2459P do 2458P w m.
Piekary

3. Odcinek D km 1+416 - 2+389

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Numer specyfikacji : D-04.01.01					
50	Pozycja Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numer specyfikacji : D-04.05.01a	39,000 m2	
51	Pozycja Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grubości 20cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numer specyfikacji : D-04.04.02b	39,000 m2	
52	Pozycja Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 6cm - wzmocnienie krawędzi jezdni Numer specyfikacji : D-05.03.05b	39,000 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	

--- Koniec wydruku ---