

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP OTWORU	DRZWI						
OZNACZENIE NA RZUCIE	D1	D2	D3	D4	D4	B1	B2
SCHEMAT							
	100/210	100/210	104/210	130/210	130/210	400/300	400/400
	90/200	90/200	90/200	120/200	120/200	400/300	400/400
	L	P	L	P	L	P	
	-	4	-	1	-	1	2
PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-
R A Z E M	-	4	-	1	1	1	2
U W A G I	DRZWI OKLEINOWANE, PLYTOWE. OŚCİZNICA METALOWA KĄTOWA.	DRZWI OKLEINOWANE, PLYTOWE. OŚCİZNICA MDF OKLEINOWANA OPASKOWA. KOLOR ŻŁOTY DĄB. OTWORY ŁAZIENKOWE DOŁEM	DRZWI OKLEINOWANE, PLYTOWE. OŚCİZNICA MDF OKLEINOWANA. KOLOR ŻŁOTY DĄB. OTWORY ŁAZIENKOWE DOŁEM SZYBA GÓRĄ	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE. OŚCİZNICA METALOWA KĄTOWA	DRZWI ALUMINIWE ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE. WSPÓŁCZYNNIK U=max 1,3W/m2K SZKLENIE ½	BRAMA GARAŻOWA OCIEPLONA, AUTOMATYCZNA, MAŁOWANA PROSZKOWO W KOLORZE CZERWONYM BRAMA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA RĘCZNIE PO ZANIKU NAPIĘCIA	BRAMA GARAŻOWA OCIEPLONA, AUTOMATYCZNA, MAŁOWANA PROSZKOWO W KOLORZE CZERWONYM BRAMA Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWARCIA RĘCZNIE PO ZANIKU NAPIĘCIA

ZESTAWIENIE STOLARKI

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

TYP OTWORU	OKNA PCV			
OZNACZENIE NA RZUCIE	01	02	03	okno dachowe
SCHEMAT WIDOK OD STRONY ELEWACJI				
	200/150	90/150	300/90	80/140
	3	1	5	-
	-	-	-	-
	3	1	5	4
OKNA W KONSTRUKCJI PCV, KOLORYSTYKA BIAŁA, SKRZYDŁA OKIENNE OTWIERANE DO WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, WSPÓŁCZYNNIK Umax=0,9W/m²K GÓRNA RAMA OKIEN WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI RĘCZNE O WYMIARACH 430X21X23 mm WYDATEK POWIETRZA 40m3/h				

Projektant:	mgr inż. arch. Ewelina Gotkowska upr. bud. nr 35/PKOKK/2017	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Dominik Trąd upr. bud. nr RZ/A-10/06	
Nazwa rysunku:	Zestawienie stolarki i ślusarki	Data: 07.2024
Nazwa inwestycji:	Budowa OSP Wola Rafałowska	Skala rysunku: 1:100
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 1211/1,1212 obr. 0003 Wola Rafałowska	Faza: PB
		Branża: B
Inwestor:	Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50	Nr rys.: A8