

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
2	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
3	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
d.1		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
4	KNR-W 2-01 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
5	KNR-W 2-01 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
2					
6	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
8	KNR-W 2-02 2005-04 + KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
9	KNNR 9 d.2 0302-01	Wymiana przewodów kabelkowych na istniejących uchwytach	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNNR 5 d.2 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodoporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0109-13 + KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km	m ³		
		22*0.03+22*0.025	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
12	cennik sop d.2	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		1.21	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
13	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18.31	m ²	18.310	
				RAZEM	18.310
14	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
15	KNR 0-23 d.2 2611-03	- dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 0-23 d.2 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2- d.2 02 0829-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach - transport ręczny 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
19	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.2 01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	NNRNKB d.2 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4- d.2 01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-03 d.2 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
27	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
28	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
29	KNR 4-03 d.2 0401-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 - 4 odgałęzienia 8.	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000