

Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo.
Droga poł. na dz. o nr geod. 154 w obrębie Talkowszczyzna, gm. Szudziałowo.

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojazd do furtek i kapliczek					Konstrukcja zjazdów bitumicznych			Uwagi
		Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Krawężnik najazdowy 15x22 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm	Warstwa ścieralna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 25 cm	
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+006.00						6.1	6.2	6.4	Zjazd bitumiczny
2	0+013.00	8.8	8.8	8.8	5.7	8.7				
3	0+016.00	1.1	1.1	1.1	1.5	2.9				Dojazd do furtki
4	0+027.00	11.3	11.3	11.3	7.4	10.0				
5	0+040.00	0.8	0.8	0.8	1.2	2.6				Dojazd do furtki
6	0+055.00	8.4	8.4	8.4	6.6	8.6				
7	0+056.00	5.8	5.8	5.8	6.4	7.4				
8	0+072.00						4.9	5.0	5.2	Zjazd bitumiczny
9	0+078.00	6.6	6.6	6.6	6.7	7.9				
10	0+079.00	7.1	7.1	7.1	7.1	8.3				
11	0+117.00	1.4	1.4	1.4	1.2	3.6				Dojazd do furtki
12	0+149.00						7.6	7.7	8.0	Zjazd bitumiczny
13	0+154.00	5.8	5.8	5.8	5.7	7.1				
14	0+172.00	9.3	9.3	9.3	7.2	9.2				
RAZEM		66.4	66.4	66.4	56.7	76.5	18.6	18.9	19.6	