

## Opis przedmiotu zamówienia – wymiana nawierzchni NSZZ Solidarność

Wymiana nawierzchni odcinka ok. 195 mb ul. NSZZ Solidarność między skrzyżowaniem z ul. PCK a skrzyżowaniem z ul. Obrońców Westerplatte.

Przewiduje się wykonanie frezowania nawierzchni na całej szerokości jezdni ( 7m) z uwagi na powstałe pofałdowanie poprzeczne i podłużne. Grubość frezowania – 13-15 cm.

Warstwy nawierzchni do wykonania:

- siatka z geokompozytu do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych wykonana z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie przesączana asfaltem,

- warstwa wyrównawcza – wiążąca gr. 8-10 cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR 4,

- warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3- KR4.

Dodatkowo zakres obejmuje wywóz i utylizację destruktu asfaltowego oraz odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania, uzgodnienia, wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

GLÓWNY SPECJALISTA  
  
Aleksandra Lange