

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm 3,50*2,80	m ² m ²	 9,800	
				RAZEM	9,800
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3,50*2,08	m ² m ²	 7,280	
				RAZEM	7,280
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 52,0*3,4+6,0*2,0	m ² m ²	 188,800	
				RAZEM	188,800
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 52,0*3,4+6,0*2,0	m ² m ²	 188,800	
				RAZEM	188,800
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 52,0*2,8+2,0*6,0	m ² m ²	 157,600	
				RAZEM	157,600
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 52,0*2,80+6,0*2,0	m ² m ²	 157,600	
				RAZEM	157,600