

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - km od 0+029-0+041 12*3,2	m ² m ²	 38,400	 38,400
				RAZEM	38,400
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - w km od 0+000 - 0+029 (4,0+3,20)/2,0*2,0+27,0*3,20+6,0*2,0	m ² m ²	 105,600	 105,600
				RAZEM	105,600
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- w km od 0+000 - 0+041 (4,0+3,20)/2,0*2,0+39,0*3,20+6,0*2,0	m ² m ²	 144,000	 144,000
				RAZEM	144,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - w km od 0+000 - 0+041 (4,0+2,60)/2,0*2,0+39,0*2,60+6,0*2,0	m ² m ²	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - w km od 0+000 - 0+041 (4,0+2,60)/2,0*2,0+39,0*2,60+6,0*2,0	m ² m ²	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000