

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (9,0+5,0+2,6)/3*6,0+113,0*2,6+54,0*2,6+173*2,8	m ² m ²	 951,800	
				RAZEM	951,800
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (9,0+5,0+2,6)/3*6,0+113,0*2,6	m ² m ²	 327,000	
				RAZEM	327,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 54,0*2,6+173*2,8	m ² m ²	 624,800	
				RAZEM	624,800
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (9,0+5,0+2,6)/3*6,0+113,0*2,6+54,0*2,6	m ² m ²	 467,400	
				RAZEM	467,400
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (9,0+5,0+2,6)/3*6,0+113,0*2,6+54,0*2,6	m ² m ²	 467,400	
				RAZEM	467,400