

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2919D na odcinku Szymanów - Siodlkowice - droga krajowa nr 34 - ETAP 2					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej gr. do 3 cm	m ²		
d.1	0102-01	z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km	m ²	4488.00	
		880*5.1			
				RAZEM	4488.00
2		POBOCZA			
2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.2	kalk. własna		m ²	1760.00	
		880*2			
				RAZEM	1760.00
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-05		m ²	1760.00	
	analogia	880*2			
				RAZEM	1760.00
4	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m		
d.2	1302-02		m	1011.00	
	analogia	126+90+355+103+128+209			
				RAZEM	1011.00
3		KONSTRUKCJA JEZDNI			
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa kationowa C60BP5ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/m ²)	m ²		
d.3	1004-07		m ²	4488.00	
		880*5.1			
				RAZEM	4488.00
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0310-05		m ²	4488.00	
		880*5.1			
				RAZEM	4488.00