

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym			
d.1.1	1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego w km rob. 0+000-0+509; 509,00m 0.509	km km	 0.51	
			RAZEM	0.51
1.2	D. 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
d.1.2	2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek wraz z wywiezieniem samochodami na odległość do 5.0 km w miejsce wskazane przez zamawiającego w km rob. 0+000-0+509 509,00m*1,00m*2str.=1018,00m2 1018.00	m ² m ²	 1018.00	
			RAZEM	1018.00
1.3	D.01.03.25 Karczowanie krzaków i podszycia			
d.1.3	3 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionową drogi) przyjęto szacunkowo - 0,01ha 0.01	ha ha	 0.01	
			RAZEM	0.01
d.1.3	4 Wywożenie gałęzi na odległość do 2km 10.00	mp mp	 10.00	
			RAZEM	10.00
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne			
d.2.1	5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu wg tabeli robót ziemnych - 2,38m3 2.38	m ³ m ³	 2.38	
			RAZEM	2.38
2.2	D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.2.2	6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. wg tabeli robót ziemnych - 790,45m3-101,80m3(odhumusowanie)=688,65m3 688.65	m ³ m ³	 688.65	
			RAZEM	688.65
2.3	D. 02.03.01 Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI			
d.2.3	7 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 2,38m3:0,10m=23,80m2 23.80	m ² m ²	 23.80	
			RAZEM	23.80
d.2.3	8 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III 2,38m3 2.38	m ³ m ³	 2.38	
			RAZEM	2.38
3	D. 04.00.00 PODBUDOWA			
3.1	D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gł. koryta 21-30 cm			
d.3.1	9 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI wg obmiaru graficznego - nawierzchnia i zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na zjazdach: nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na łuku) - 1900,00m2 zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na zjazdach - 130,00m2 Razem:2030,00m2 2030.00	m ² m ²	 2030.00	
			RAZEM	2030.00
3.2	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.2	10 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łama-nych gr. 20 cm wg obmiaru graficznego: nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na łuku) - 1900,00m2 1900.00	m ² m ²	 1900.00	
			RAZEM	1900.00
3.3	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.3.3	11 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łama-nych gr. 15 cm wg obmiaru graficznego: zjazdy z kostki oraz utwardzone pobocza na zjazdach - 130,00m2 130.00	m ² m ²	 130.00	
			RAZEM	130.00
3.4	D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.3.4	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszyw łama- nych gr. 10 cm wg obmiaru graficznego: nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na łuku) - 1900,00m2 1900.00	m ² m ²	 1900.00	 1900.00
			RAZEM	1900.00
4	D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
13 d.4.1	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem wg obmiaru graficznego - nawierzchnia i zjazdu z kostki: nawierzchnia (w tym mijanki i poszerzenie na łuku) - 1900,00m2 zjazdu z kostki - 130,00m2 Razem:2030,00m2 2030.00	m ² m ²	 2030.00	 2030.00
			RAZEM	2030.00
4.2	D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych			
14 d.4.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwozem urobku P.T. - 3,70m 3.70	m m	 3.70	 3.70
			RAZEM	3.70
5	D. 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	D.06.01.01.001 Umocnienie skarp			
15 d.5.1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w grun- tach kat.I-III wg tabeli robót ziemnych: 74,37m2+58,77m2=133,14m2 133.14	m ² m ²	 133.14	 133.14
			RAZEM	133.14
5.2	D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego			
16 d.5.2	Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa naturalnego gr. 10 cm w km rob. 0+000-0+509 str.L - 330,00m2 str.P - 356,00m2 zjazdu - 135,00m2 Razem:821,00m2 821.00	m ² m ²	 821.00	 821.00
			RAZEM	821.00
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE			
6.1	D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
17 d.6.1	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych wg projektu stałej organizacji ruchu drogowego - 6szt. 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
			RAZEM	6.00
6.2	D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe			
18 d.6.2	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 wg projektu stałej organizacji ruchu drogowego - 6szt. 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
			RAZEM	6.00
7	D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
7.1	D.08.03.01.01/02 Obrzeża betonowe			
19 d.7.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem wg obmiaru graficznego - 1055,00m 1055.00	m m	 1055.00	 1055.00
			RAZEM	1055.00
7.2	D.08.01.00 Krawężniki betonowe			
20 d.7.2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cimento- wo-piaskowej jako opór na połączeniu proj. naw. z kostki bruk. bet. z istn. naw. bitumiczną - P.T. - 3, 70m 3.70	m m	 3.70	 3.70
			RAZEM	3.70
21 d.7.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 3,70m*0,0617m2=0,23m3 0.23	m ³ m ³	 0.23	 0.23
			RAZEM	0.23
8	INNE ROBOTY			
8.1	Przebudowa linii			
22 d.8.1	Rurociągi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla energetycznego wg obmiaru - 15,50m 15.50	m m	 15.50	 15.50
			RAZEM	15.50

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.8.1	Rurociągi A 110PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego	m		
	wg obmiaru - 50,50m	m	50.50	
	50.50		RAZEM	50.50
8.2 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego				
24 d.8.2	Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
8.3 Inwentaryzacja powykonawcza				
25 d.8.3	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
	1	kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00