

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 roku wózka widłowego.

### 1. Wymagania ogólne

- 1.1. Dostarczony wózek widłowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku.
- 1.2. Wózek widłowy winien pochodzić z produkcji seryjnej, nie stanowić prototypu.
- 1.3. Dostarczony wózek widłowy musi być przygotowana do eksploatacji.
- 1.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt i ryzyko) wózek widłowy do:
  - a) Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna.
- 1.5. Wraz z dostawą wózka widłowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla wózka:
  - a) świadectwo zgodności CE
  - b) książkę gwarancyjną;
  - c) instrukcję obsługi wózka i wyposażenia w języku polskim;
  - d) pełną dokumentację potwierdzającą rejestrację wózka widłowego w UDT;
- 1.6. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczany sprzęt na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu motogodzin. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania bez uwag protokołu odbioru wózka widłowego
- 1.7. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania gwarancji, Wykonawca winien zapewnić czas reakcji serwisu co najmniej 24 h, licząc od czasu zgłoszenia Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do Dostawcy, koszt dostarczenia do/z sprzętu do warsztatu ponosi Wykonawca.
- 1.8. W przypadku wystąpienia wad w wózku widłowym w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia wady. W przypadku szczególnie skomplikowanych napraw – na wniosek Wykonawcy – możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wad, nie

dłużej jednak niż do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zamienny.

- 1.9. Wykonawca zapewni szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji dostarczonego sprzętu.

## 2. Specyfikacja

Zamawiający wymaga dostawy wózka widłowego spełniającego następujące parametry techniczne:

- Udźwig nominalny na środku ciężkości 2000 kg
- wysokość opuszczony maszt max 2000 mm
- wysokość podnoszenia min 4200 mm
- wysokość kabiny 2110 mm
- szerokość całkowita max 1150 mm
- długość całkowita z widłami max 3575 mm
- prześwit, środek rozstawu osi min 135 mm
- wymiary wideł min 1200/40/100 mm
- widły przesuw boczny
- koła super elastyczne
- silnik wysokoprężny spełniający europejskie normy
- lusterko panoramiczne
- światło ostrzegawcze (kogut) poniżej linii dachu
- akustyczny sygnał cofania
- kabina pełna z ogrzewaniem
- światła robocze przód tył
- osłona silnika i wału (podłoga)