




















LEGENDA		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
AW	Oświetlenie awaryjne	0.1a	WIATROLAP	3,3 M2
		0.2a	KOMUNIKACJA	8,7 M2
		0.3a	POM. GOSPODARCZE	3,8 M2
		0.4a	SALON	16,8 M2
		0.5a	JADALNIA	7,8 M2
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP65 (28.0 W)	0.6a	KUCHNIA	7,7 M2
		0.7a	SPIŻARNIA	3,5 M2
		0.8a	TOALETA	2,3 M2
		0.9b	KLATKA SCHODOWA	9,9 M2
		0.10b	SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM I JADALNIA	33,4 M2
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP65 (38.0 W)	0.11b	TOALETA Z PRZEDSIONKIEM	3,8 M2
		0.12b	POM. GOSPODARCZE	3,8 M2
		0.13c	WIATROLAP Z POCZEKALNIĄ	5,7 M2
		0.14c	TOALETA	5,1 M2
		0.15c	BIURO	17,7 M2
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (13.0 W)	SUMA (POWIERZCHNIA UŻYTKOWA)		133,3 M2
		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA KANCELARII LEŚNICTWA		28,5 M2
		POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CAŁEGO BUDYNKU		263,4 M2
		POW. ZABUDOWY		186,8 M2
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (18.0 W)			
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (28.0 W)			
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego (21.0 W)			
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP44 (9.0 W)			
	Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego IP54			
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego			
	Oprawa ewakuacyjna			
	gniazdo wtykowe 3fazowe pojedyncze 230V z bolcem PE			
	łączniki hermetyczne IP44 do ster. oświetleniem			
	łączniki IP20 do ster. oświetleniem			
	gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 230V z bolcem PE			
	gniazdo wtykowe pojedyncze			
	zestaw: gniazdo wtykowe RTV + RJ45 kat. 5e			
	Tablica zasilająca			
	Wypust zasilający			
	Puszka z listwą zaciskową do płyty elektrycznej h=50cm			
	Puszka z listwą zaciskową do zasilania okapu h=220cm			

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.

2. Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle otworu.

3. Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

BLOK 2 PLUS

BLOK2PLUS Krzysztof Buchała

e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 696 500 135 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia

budowlanego

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY - LEŚNICZÓWKA WRAZ Z KANCELARIĄ I BUDYNEK GOSPODARCZY

tytuł rysunku

Rzut parteru. Instalacje elektryczne

projektant

mgr inż. MICHAŁ SIMIŃSKI
upr. nr LOD/1439/PWOE/10

opracowała

opracował

skala rysunku

1:50

nr rysunku

E-2.1

data opracowania

MAJ 2023