

Przedmiar

Głogowo, ul. Rysia

Lp.		Podstawa	Opis	Jm		Obmiar
1		Dział ROBOTY ZIEMNE				
1.1		KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m3	248,00	
1.2		KSNR 6 0113-02	podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1240,00	
2		Dział NAWIERZCHNIE				
2.1		KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1085,00	
2.2		KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1085,00	
2.3		KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1085,00	
2.4		KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1085,00	
3		Dział ZJAZDY				
3.1		KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2	0,00	
3.2		KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	0,00	
4		Dział POBOCZA				
4.1		KNR 2-31 0117-03	Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	310,00	
5		Dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1			Regulacja studni, włączów kanalizacyjnych / zaworów wodociągowych	szt.	0	7
5.2			Oznakowanie pionowe	szt.	0	