

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg | |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Włodzimierzów, ul. Modrzewiowa - odcinek 340 m. | |
| Identyfikator kosztorysu: Modrzewiowa | |

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023.02.02 str. 1

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | roboty pomiarowe | | |
| 10u | Roboty pomiarowe - prace geodezyjne | km | 0,340 |
| | 0,340 | | |
| 2 | podbudowa | | |
| 20 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI | m2 | 1 020,00 |
| | 340*3 | | |
| 30 | Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5] | m2 | 1 020,00 |
| 3 | nawierzchnia | | |
| 40 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 1 020,00 |
| 50 | Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5] | m2 | 1 020,00 |
| 60 | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 020,00 |
| 4 | pobocze | | |
| 70 | Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm | m2 | 340,00 |
| | 340*0,5*2 | | |
| 80 | Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm | m2 | 340,00 |
| | 340 | | |

----- Koniec wydruku -----