AR_1.107/6
R
RIIIb
AR_1.107/8
R
RIIIb
AR_1.107/12
R
RIIIb
Równoległe proj. kan. tłoczna Ø160 wg odrębnego opracowania
SZ 92,49 właz 91,50 90,25 dno
PS 92,80 właz 91,50 tł. 90,58 graw. 87,20 dno
AR_1.107/13
PE SDR17 Ø180
DN300 PVC, L=4,5m i=0,4%
S4 92,30 90,59
KK 92,30 91,20 90,60
DN300 PVC, L=5,0m i=0,4%
S3 92,76 91,22
DN150 PVC, L=4,5m i=1,5%
DN300 PVC, L=11,5m i=0,4%
Sis1 92,72 91,27
DN200 PVC, L=22,0m i=0,5%
Sis2 92,26 91,38
SR 92,30 teren 91,00 tł. 90,60 dno
S6 92,30 teren 91,11 dno
DN150 PVC, L=7,0m i=1,5%
S5 92,15 teren 91,22 dno
AR_1.107/9
DN150 PVC, L=2,0m i=1,5%
DN250 PVC, L=21,5m i=0,35%
R
RIIIb
O2 92,11 90,52
DN250 PVC, L=1,5m i=0,35%
PEX 2 x 63/200 , L=10,5m i=0,1%
DN250 PVC, L=44,5m i=0,35%
Powietrzna monoblokowa pompa ciepła o mocy 32 kW
SP 92,15 90,46
O1 92,07 90,48
AR_1.107/15
AR_1.107/14
R
RIIIb
AR_1.107/10
R
RIIIb
AR_1.107/2
AR_1.107/11
R
RIIIb
AR_1.107/15
R
RIIIb
AR_1.109
R
RIVa
AR_1.111/8
R
RIIIb
AR_1.111/2
R
RIIIb
AR_1.111/1
AR_1.111/9
R
RIIIb
B2
R4
KSO
Pz1
90
R1
Pz2
60
Pz3
60
P4
60
P5
60
P6
60
P7
60
P8
60
P9
60
P10
60
P11
60
P12
60
P13
60
P14
60
P15
60
P16
60
P17
60
P18
60
P19
60
P20
60
P21
60
P22
60
P23
60