OŚ NR 1

km 0+000,00


86
85
84
83
82
-2,0%
2,0%

Rzędne niwelety		84,27	84,15	84,20	84,25	84,26	
Rzędne terenu	84,35	84,37	84,30	84,20	84,21	84,28	84,22
Różnica rzędnych		-0,10	-0,15	0,00	0,04	-0,02	
Odsunięcia od osi	-10,00	-2,65	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00


86
85
84
83
82

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	84,35
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	-10,00

km 0+002,00


86
85
84
83
82
-2,0%
2,0%

Rzędne niwelety		84,24	84,23	84,23	84,23	84,11	84,16	84,21	84,22	
Rzędne terenu	84,41	84,36	84,36	84,36	84,36	84,28	84,15	84,16	84,16	84,23
Różnica rzędnych		-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,17	0,01	0,05	0,06	
Odsunięcia od osi	-10,00	-2,80	-2,76	-2,71	-2,65	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00


86
85
84
83
82

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	84,34
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	-10,00

km 0+009,00


86
85
84
83
82
-2,0%
2,0%

	84,09	84,14	84,19	84,20	
	84,24	84,18	84,18	84,18	84,28
	-0,15	-0,04	0,01	0,02	
	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00

km 0+021,00


90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
90
89
88
87
86
85
84
83
82

Rzędne niwelety		84,26	84,21	84,09	84,05	84,05	84,10	84,15	84,27	
Rzędne terenu	89,00	84,27	84,24	84,24	84,21	84,21	84,15	84,12	84,14	
Różnica rzędnych		-0,01	-0,03	-0,15	-0,16	-0,15	-0,05	0,03	0,13	
Odsunięcia od osi	10,00	-6,66	-4,81	-4,66	-2,65	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00


90
89
88
87
86
85
84
83
82

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	89,00
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	10,00

km 0+016,00


86
85
84
83
82
-2,0%
2,0%

	84,19	84,19	84,19	84,19	84,07	84,12	84,17	84,18	
	84,24	84,24	84,23	84,22	84,24	84,18	84,16	84,18	84,35
	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,17	-0,06	0,00	-0,01	
	-2,80	-2,80	-2,73	-2,65	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00

km 0+026,00


90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
90
89
88
87
86
85
84
83
82

Rzędne niwelety		84,25	84,20	84,08	84,04	84,04	84,09	84,14	84,26	
Rzędne terenu	89,00	84,22	84,24	84,25	84,22	84,09	84,13	84,13	84,15	
Różnica rzędnych		0,03	-0,04	-0,17	-0,18	-0,05	-0,04	0,01	0,11	
Odsunięcia od osi	10,00	-6,89	-5,04	-4,89	-2,65	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00


86
85
84
83
82

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	84,20
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	10,00

km 0+030,00



90
89
88
87
86
85
-2,0%
2,0%
84
83
82

84,03	84,08	84,13	84,25	
84,12	84,10	84,13	84,14	
-0,10	-0,03	0,00	0,10	
-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00

km 0+040,06



86
85
84
83
82
2,3%
-2,0%
2,0%
86
85
84
83
82

Rzędne niwelety		84,11	83,99	84,04	84,09	84,21	
Rzędne terenu		84,11	84,07	84,04			
Różnica rzędnych		0,00	-0,07	0,00			
Odsunięcia od osi	-10,00	-7,64	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00

km 0+035,00



86
85
2,8%
-2,0%
2,0%
84
83
82

84,14	84,01	84,06	84,11	84,23	
84,16	84,10	84,07	84,10	84,11	
-0,02	-0,09	-0,01	0,01	0,12	
-7,37	-2,50	0,00	2,50	2,65	5,00

OŚ NR 2

km 0+007,00


91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%

Rzędne niwelety		84,42	84,30	84,21	84,16	84,11	84,20	84,32	84,32	84,32	84,32	
Rzędne terenu	84,25	84,35	84,35	84,34	84,34	84,34	84,35	84,35	84,34	84,34	84,34	89,00
Różnica rzędnych		0,07	-0,04	-0,13	-0,18	-0,23	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	
Odsunięcia od osi	12,50	-7,15	-7,00	-2,50	0,00	2,50	7,00	7,15	7,21	7,26	7,26	12,50

Rzędne niwelety
Rzędne terenu
Różnica rzędnych
Odsunięcia od osi

km 0+012,00


91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%

Rzędne niwelety		84,50	84,38	84,29	84,24	84,19	84,28	84,40	84,40	84,40	84,40	
Rzędne terenu	84,29	84,36	84,37	84,37	84,35	84,36	84,43	84,42	84,42	84,42	84,41	89,00
Różnica rzędnych		0,14	0,00	-0,08	-0,12	-0,17	-0,15	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	
Odsunięcia od osi	12,50	-7,15	-7,00	-2,50	0,00	2,50	7,00	7,15	7,21	7,26	7,30	12,50

Rzędne niwelety
Rzędne terenu
Różnica rzędnych
Odsunięcia od osi

km 0+017,00


91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82


90
89
88
87
86
85
84
83

	84,57	84,45	84,36	84,31	84,26	84,35	84,47	84,48	84,48	84,48	
84,31	84,45	84,46	84,44	84,39	84,44	84,50	84,50	84,49	84,49	84,49	89,00
	0,12	-0,01	-0,08	-0,08	-0,17	-0,15	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	
12,50	-7,15	-7,00	-2,50	0,00	2,50	7,00	7,15	7,22	7,28	7,30	12,50

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	12,50

km 0+022,00


91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82


90
89
88
87
86
85
84
83

	84,65	84,53	84,44	84,39	84,34	84,43	84,55	84,55	84,55	
84,28	84,54	84,54	84,50	84,46	84,50	84,59	84,60	84,60	84,60	89,00
	0,11	-0,01	-0,06	-0,07	-0,16	-0,16	-0,05	-0,05	-0,05	
12,50	-7,15	-7,00	-2,50	0,00	2,50	7,00	7,15	7,28	7,30	12,50

Rzędne niwelety	
Rzędne terenu	
Różnica rzędnych	
Odsunięcia od osi	12,50

km 0+027,00


90
89
88
87
86
85
84
83
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
2,0%
84,73
84,61
84,52
84,47
84,42
84,51
84,63
84,68
84,60
84,60
84,56
84,52
84,56
84,68
84,69
84,72
89,00
0,13
0,01
-0,05
-0,05
-0,14
-0,18
-0,06
-0,04
-7,15
-7,00
-2,50
0,00
2,50
7,00
7,15
9,52
12,50

km 0+032,00


90
89
88
87
86
85
84
83
2,0%
2,0%
-2,0%
2,0%
2,0%
84,80
84,68
84,59
84,54
84,49
84,58
84,70
84,76
84,62
84,63
84,69
84,70
84,71
84,73
84,73
84,77
89,00
0,19
0,06
-0,10
-0,16
-0,21
-0,15
-0,03
-0,01
-7,15
-7,00
-2,50
0,00
2,50
7,00
7,15
9,50
12,50

SMP projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:
Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

Nazwa inwestycji:
Utwardzenie nawierzchni parkingowej przed świetlicą wiejską w Cerekwicy

Branża: DROGOWA

Stadium dokumentacji: PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Matysik	WKP/0233/POOD/06 specjalność drogowa	Matysik
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Łukasz Szuba	7131/190/P/2002 specjalność konstr.-bud.	Szuba

Tytuł rysunku:
Przekroje poprzeczne

Nr 5

Nr umowy: 103/2021
Data opracowania: 06/2021
Skala: 1:100