

Przedmiar robót

Remont alejki dla pieszych na cmentarzu w m. Pęczino

Nr	Nr SST	Opis robót	Jm	Ilość
1	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników kamiennych o wymiarze uśrednionym (18x120 cm) wraz z odkładem do ponownego wbudowania	m	185,00
2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów betonowych (płyty betonowych, wylewek betonowych) płyty do ponownego wbudowania, pozostały materiał należy wywieźć z miejsca budowy do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni	m ²	3,80
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie I-III mogącym zawierać elementy gruzu na głębokości 38 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wraz z wywozem urobku do miejsca, które wykonawca sam sobie zapewni	m ²	392,50
4	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych z odzysku, na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej	m	204,00
5		Zakup i ustawienie brakujących krawężników kamiennych	m	11,50
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej o średniej gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²	392,50
7	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,8 stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm , zaleca się użycie tłucznia	m ²	392,50
8	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z ekologicznej kostki brukowej betonowej typu "EKO BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem grysem	m ²	100,34
9	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu " BEHATON" gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	292,50

10	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny separacyjnej	m2	433,30
11	D-06.03.02	Plantowanie terenu, humusowanie wraz z obsianiem trawą (wykonanie pobocza z ziemi urodzajnej z obsianiem trawą)	m2	150,00

