

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY KAPLICZCE PRZYDROŻN
JANA NEPOMUCENA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 78/4 W MIEJSCOWOŚCI JANASZÓW GMINA ZAGNAŃ
Budowa: PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY KAPLICZCE PRZYDROŻN
Nazwa obiektu lub robót: KAPLICZKA PRZYDROŻNA ŚW. JANA NEPOMUCENA ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 78/4 W MIEJSCOWO:
JANASZÓW GMINA ZAGNAŃSK
Nazwy i kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45453100-8 Roboty renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
Zamawiający: GMINA ZAGNAŃSK UL. SPACEROWA 8, 26-050 ZAGNAŃSK

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztyorys	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY KAPLICZCE PRZYDROŻNEJ ŚW. JANA NEPOMUCENAZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE 78/4 W MIEJSCOWOŚCI JANASZÓW GMINA ZAGNAŃSK		
1	Element	DACH		
1.1	KNR 1901/629/1	Roboty odgrzybieniuowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchnia do 2,0`m2 (25,50+18,0)*1,5 = 65,250000 Ogółem: 65,25	m2	65,25
1.2	KNR 1901/633/4	Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami solowymi, 2-krotne, powierzchnia do 25`m2	m2	65,25
1.3	KNR 1901/507/5	Krycie dachu, gonty modrzewiowe łupane podwójnie impregnowane p.poż oraz olejowo poprzez metodę kąpieli	m2	25,50
1.4		Konserwacja zachowawcza sygnaturki z wymianą niezbędnych elementów nie spełniających norm	kpl	1
2	Element	TYNKI ZEWNĘTRZNE		
2.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	49,0
2.2	KNR 1901/801/2 (2)	Tynk szerokoporowy renowacyjny WTA gr.3cm	m2	49,0
2.3	KNR 202/815/4	Szpachla wapienna wapienna o składzie: wapno hydrauliczne, trass, biały cement kruszywo+ mikrowłókna na ścianach gr3mm	m2	49,0
2.4	KNR 17/2608/3	Grunтовanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie pod farby krzemianowe	m2	49,0
2.5	KNR 1901/1302/2	Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2	49,0
3	Element	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
3.1		kalkulacja własna: Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej dwustronna 0,9*1,35*2 = 2,430000 0,75*2,05 = 1,537500 Ogółem: 3,97	m2	3,97
4	Element	OGRODZENIE		
4.1	KNR 1901/1309/8 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych,, 2-krotnie, emalia olejno-żywiczna-ogrodzenie	m2	62,0
5	Element	NASADZENIA		
5.1	KNR 221/312/2	Sadzenie drzew form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5`m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt	5
6	Element	OPASKA		
6.1	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15`cm-Opaska 0,30*0,6*(4,77*2+4,77*2) = 3,434400 Ogółem: 3,43	m3	3,43
6.2	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm 0,6*(4,77*2+4,77*2) = 11,448000 Ogółem: 11,45	m2	11,45
6.3	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm	m2	11,45
6.4	KNR 231/502/3	Opaska z płyt z piaskowca 35x35x5`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	11,45
6.5	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 4,77*0,15*0,25*4 = 0,715500 Ogółem: 0,72	m3	0,72
6.6	KNR 231/407/5	Obrzeża z piaskowca, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4,77*4 = 19,080000 Ogółem: 19,08	m	19,08
7	Element	CHODNIK		
7.1	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10`cm-30cm	m2	30,0
7.2	KNR 231/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5`cm głębokości	m2	30,0
7.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20`cm 30,0 = 30,000000 Ogółem: 30,00	m2	30,00
7.4	KNR 231/104/3	Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu`10`cm	m2	30,0
7.5	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa z posypka	m2	30,0
7.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (20,0*2+1,5*2)*0,15*0,25 = 1,612500 Ogółem: 1,61	m3	1,61
7.7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe kolor, 30x8`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 43,0 = 43,000000 Ogółem: 43,00	m	43,00
8	Element	SCHODY ZEWNĘTRZNE BETONOWE		
8.1		Kalkulacja własna:Naprawa schodów terenowych dojścia do kaplicy	kpl	1