










ZESTAWIENIE DRZWI

SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	
SCHEMAT																	
Wymiary w świetle ościeżnicy (cm)	szerokość So	80		90				90+40		90+40		80		90		80	
	wysokość Ho	200		200				200		200		150		150		200	
Wymiary w świetle ościeży (cm)	szerokość S	92		102		90		145		145		wg rozwiązania systemowego				92	
	wysokość H	207		207		207		210		210		wg rozwiązania systemowego				207	
Ilość (szt.)	piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	parter	1L		1L	-	1	-	1		4		-	1P	1L	-	1L	-
	Razem	1L		1L	-	1	-	1		4		-	1P	1L	-	1L	-
UWAGI		kratka wentylacyjna				szyba bezpieczna drzwi przesuwne		szyba bezpieczna		szyba bezpieczna		-skrzydła z laminatu HPL, -kolor biały -profile aluminiowe, -okucia -wg rozwiązania systemowego, -gałki bez możliwości blokady od wewnątrz, -nóżki ze stali nierdzewnej				-drzwi stalowe EI30 -ościeżnica kątowna z uszczelką pęczniącą -zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy -klamka czarna U-form z szyldami	
		drzwi pełne						-drzwi z profili aluminiowych MB70 (profil ciepły) U=1,1 W/m²K -samozamykacz na skrzydle czynnym -klamka z szyldem kolor srebrny -kolor biały		-drzwi z profili aluminiowych MB70 (profil ciepły) U=1,1 W/m²K -samozamykacz a skrzydle czynnym -zamek patentowy, w drzwiach do pom. nr 1.1 zamek z elektrozaczepem -klamka z szyldem -kolor biały							
		-drewno sosna klejona fornirowana okleiną dębową -kolor złoty dąb -klamka z szyldem kolor srebrny -zamek patentowy (tylko w drzwiach D1) -ościeżnica stała															
		drzwi wewnętrzne						drzwi zewnętrzne				drzwi wewnętrzne					

ZESTAWIENIE OKIEN

SYMBOL		O1	
SCHEMAT			
Zewnętrzny wymiar ramy	szerokość So	145	
	wysokość Ho	125	
Wymiary w świetle ościeży (cm)	szerokość S	149	
	wysokość H	129	
Ilość (szt.)	piwnica	-	
	parter	10	
	Razem	10	
UWAGI			
<ul style="list-style-type: none">- okna PCV, kolor: biały,- skrzydła rozwierane i rozwierano-uchylne- szklenie - szkło niskoemisyjne,- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,-okucia rozszczelniające zapewniające mikrowentylację,- nawietrzaki zapewniające dopływ powietrza $30 \text{ m}^3/\text{h}$ -7 szt.- parapety wewn.- PCV kolor biały, zewn. - stalowe, blacha powlekana, kolor ciemny brąz.			

UWAGA:

- Wymiary otworów w świetle ościeży dostosować po wyborze producenta stolarki zachowując wymiary w świetle ościeżnic.
- W zestawieniu nie ujęto drzwi D8, D9, które po zdemontowaniu należy osadzić uwzględniając kierunki otwarcia zgodnie z rys. rzutu przyziemia.
- Szyby w drzwiach D4, D5 należy oznakować w widoczny sposób.

Biuro Projektowe			
Dr inż.arch. Jadwiga Pieńczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin			
Inwestor: Gmina Gostyń Rynek 2 63-800 Gostyń		Obiekt: rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń działka nr ewid. 162/6	
Zestawienie stolarki			data: IX. 2020 r.
projektant: dr inż. arch. Jadwiga Pieńczewska upr. bud. nr WBPn 108/88/ZG		nr rys. A-7	