



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Podłoga	Ściany
2.1	BALKON	8,46	Jak Pom. 2.4	Ściany
2.2	REFERAT STRATEGII I PROMOCJI	60,10	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na cokoł ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulsyjną kolorze białym
2.3	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	42,91	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.4	BALKON	8,04	Zagruntować i zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą wykończyć płytkami 30x30 gat. I	Jak Pom. 2.2
2.5	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22,52	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.6	KANCELARIA NIEJAWNA	16,52	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.7	REFERAT INWESTYCJI	52,96	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.8	REFERAT DROG I MOSTÓW	32,10	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.9	BALKON	8,46	Jak Pom. 2.4	Jak Pom. 2.4
2.10	POM. GOSPOD.	16,12	Zagruntować i wykonać płytkami gresowymi, gat. I Płytki niskoosławkowe antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypoślizgowy	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
2.11	KORYTARZ	7,97	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na cokoł ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
2.12	KORYTARZ	41,44	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.13	TOAILETA MĘSKA	9,54	Zagruntować i zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą wykończyć płytkami 30x30 gat. I	Tynk cementowo-wapienny kat. IV wyklejzyć płytkami ceramicznymi gat. I Do wysokości 2,0m. Płytki w kolorze jasnym np.: kremowy i beżowy. Powyżej farba emulsyjna kolorze białym
2.14	TOAILETA DLA OS. NIEPEŁNOSP.	4,60	Jak Pom. 2.13	Jak Pom. 2.13
2.15	TOAILETA DAMSKA	9,58	Jak Pom. 2.13	Jak Pom. 2.13
2.16	POKÓJ BIUROWY- RADCA PRAWNY	14,17	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.17	WINDA	6,30	Wg wymagań producenta	Wg wymagań producenta
2.18	KŁATKA SCHODOWA	20,32	Zagruntować i wykonać płytkami gresowymi, gat. I Płytki niskoosławkowe antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypoślizgowy. Płytki w kolorze jasnym. Pierwszy i ostatni w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki(ciemniejszy)	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
2.19	KORYTARZ	22,28	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.20	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,19	Jak Pom. 2.24	Jak Pom. 2.24
2.21	REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA	28,36	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.22	REFERAT GEODEZJI	54,00	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.23	KORYTARZ	10,40	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.24	POM. TECHNICZNE	14,89	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na cokoł ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym
2.25	KŁATKA SCHODOWA	14,07	Jak Pom. 2.18	Jak Pom. 2.18
2.26	POM. ZEAS	31,08	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.27	POM. GŁÓWNY KSIĘGOWY ZEAS	50,11	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.28	KORYTARZ	17,38	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.29	DYREKTOR ZEAS	16,34	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.30	POM. KSIĘGOWOŚĆ ZEAS	31,26	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2
2.31	POM. TECHNICZNE	8,08	Jak Pom. 2.24	Jak Pom. 2.24
2.32	TOAILETA DAMSKA	8,51	Jak Pom. 2.13	Jak Pom. 2.13
2.33	TOAILETA MĘSKA	9,43	Jak Pom. 2.13	Jak Pom. 2.13
2.34	KORYTARZ	18,91	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.35	KORYTARZ	18,71	Jak Pom. 2.11	Jak Pom. 2.11
2.36	PLANOWANIE PRZESTRZENNE	25,34	Jak Pom. 2.2	Jak Pom. 2.2

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany nowe
- ściany istniejące
- H -hydrant wewnętrzny 25 z węzłem pólstytnym
- drzwi które zawężają korytarz są wyposażone w samozamykacz „c”

UWAGA!  
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE  
SA ETAPAMI I I II

I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

**UWAGA!**  
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ**  
**ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI**

MCM Projekt  
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE  
mgr inż. Maciej Chowaniec  
ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec

**RZUT II PIĘTRA**

PRZEDM. RYS. :  
BRANŻA :  
STADIUM :  
OBIEKT :  
INWESTOR :  
LOKALIZACJA :  
KREŚLIŁ :  
PROJEKTANT :  
SPRAWDZAJĄCY :  
SKALA 1:100

ARCHITEKTURA  
PROJEKT WYKONAWCZY  
GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONA NA IZBĘ PAMIĘCI  
PREZDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO  
I BUDZIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ  
Z INFRASTRUKTURĄ  
URZĄD GMINY JABŁONKA  
UL. 3-GO MAJA 1. 34-480 JABŁONKA  
DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR.  
0002 JABŁONKA  
INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC  
MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STOPKA  
NR UPRAWNIEN UAN-7342-42/92  
NR RYSUNKU : A - 06  
DATA: SIERPIEŃ 2023r.