



| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Pow. [m²] | Podłogi | Ściany | Sufit |
| -1.1 | POM. TECHNICZNE | 4,69 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.2 | WINDA | 6,30 | Wg wymagań producenta | Wg wymagań producenta | Wg wymagań producenta |
| -1.3 | KOMUNIKACJA | 15,12 | Zagruntować i wykonać wypięk samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinieciem na cokół ściany do wysokości 10cm | Tynk cementowo wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m. powyżej farba emulsyjna kolorze białym | Sufit podwieszany z płyt kasetonowych. |
| -1.4 | ARCHIWUM | 31,78 | Zagruntować i wykonać wypięk samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinieciem na cokół ściany do wysokości 10cm | Tynk cementowo wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m. powyżej farba emulsyjna kolorze białym | Tynk cementowo wapienny kat. IV Malować farbą emulsyjną w kolorze białym |
| -1.5 | ARCHIWUM | 9,69 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.6 | ARCHIWUM | 10,65 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.7 | ARCHIWUM | 20,76 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.8 | ARCHIWUM | 8,93 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.9 | KORYTARZ | 7,01 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 |
| -1.10 | POM. GOSPODARCZE | 6,72 | Zagruntować i wykonać wypięk samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinieciem na cokół ściany do wysokości 10cm | Tynk cementowo wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m. powyżej farba emulsyjna kolorze białym | Tynk cementowo wapienny kat. IV Malować farbą emulsyjną w kolorze białym |
| -1.11 | KŁATKA SCHODOWA | 9,17 | Zagruntować i wykonać wypięk samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinieciem na cokół ściany do wysokości 10cm | Tynk cementowo wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m. powyżej farba emulsyjna kolorze białym | Tynk cementowo wapienny kat. IV Malować farbą emulsyjną w kolorze białym |
| -1.12 | KŁATKA SCHODOWA | 16,65 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 |
| -1.13 | PRZEDSIONEK | 3,29 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 |
| -1.14 | TOALETA | 1,68 | Zagruntować i wykonać wypięk samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinieciem na cokół ściany do wysokości 10cm | Tynk cementowo wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m. powyżej farba emulsyjna kolorze białym | Sufit podwieszany z płyt kasetonowych. |
| -1.15 | POM. GOSPODARCZE | 4,85 | Jak Pom. -1.10 | Jak Pom. -1.10 | Jak Pom. -1.10 |
| -1.16 | ARCHIWUM | 16,75 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.17 | ARCHIWUM | 18,42 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.18 | PRZEDSIONEK | 4,32 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 | Jak Pom. -1.11 |
| -1.19 | POM. GOSPODARCZE | 5,19 | Jak Pom. -1.10 | Jak Pom. -1.10 | Jak Pom. -1.10 |
| -1.20 | ARCHIWUM | 15,08 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.21 | KORYTARZ | 12,14 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 |
| -1.22 | KORYTARZ | 25,63 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.23 | KOMUNIKACJA | 16,97 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 |
| -1.24 | POM. TECHNICZNE | 17,23 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.25 | KORYTARZ | 24,08 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 |
| -1.26 | ARCHIWUM | 9,97 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 | Jak Pom. -1.4 |
| -1.27 | KOMUNIKACJA | 18,59 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 | Jak Pom. -1.3 |

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany do zamurowania lub wymurowania
- ściany nowe
- ściany istniejące
- H -hydrant wewnętrzny 25 z węzłem pólstywnym
- drzwi które zawężają korytarz są wyposażone w samozamykacz „C”

- UWAGA! ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE SĄ ETAPAMI I II
- I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH
- II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

| UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI BRANŻAMI | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PRZEDM. RYS. : | MCM Projekt |
| BRANŻA : | PROJEKT WYKONAWCZY |
| STADIUM : | PROJEKT WYKONAWCZY |
| OBIEKT : | PROJEKT WYKONAWCZY |
| INWESTOR : | URZĄD GMINY JABŁONKA |
| LOKALIZACJA : | UL. 3-GO MAJA 1. 34-480 JABŁONKA |
| KREŚLIŁ : | INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC |
| PROJEKTANT : | MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STÓPKA |
| SPRAWDZAJĄCY : | MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL |
| SKALA 1:100 | NR RYSUNKU : A - 03 DATA: SIERPIEŃ 2023r. |