



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Podłoga	Ściany
0.1	WIATROCLAP - WEJŚCIE	13,49	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na około ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
0.2	SEKRETARIAT	23,42	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na około ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze białym
0.3	POM. WÓJTA GMINY	20,68	Jak P.S.	Jak Pom. 0.8
0.4	ANEKS KUCHENNY	5,12	Zagruntować i zabezpieczyć płynną folią uszczelniającą i wykończyć płytkami 30x30 gat. I	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Wyłożyć płytkami ceramicznymi gat. I Do wysokości 2,0m. Płytki w kolorze jasnym np. kremowy beżowy. Powyżej farba emulsyjna kolorze białym
0.5	POKÓJ NARAD	17,80	Jak Pom. 0.8	Jak Pom. 0.8
0.6	POM. Z CYWOJTA	13,76	Jak Pom. 0.8	Jak Pom. 0.8
0.7	POM. SEKRETARZA GMINY	14,04	Jak Pom. 0.8	Jak Pom. 0.8
0.8	SALA RĄDY	71,75	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą podłożyć płyty akustyczne Smm i wykończyć panelami podłogowymi winylowymi ACS Ścianać obłożyć listwą przypodłogową ok. 10cm w kolorze podłogi	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulsyjną kolorze białym
0.9	POM. GOSPODARCZE	7,71	Zagruntować i wykończyć płytkami gresowymi, gat. I Płytki niskoosławkowe antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypodłogowy ok. 10cm w kolorze podłogi	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
0.10	POM. OBSŁUGI RĄDY	25,89	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.11	POM. PRZEWODNICZĄCEGO RĄDY	12,48	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.12	SZATNIA RĄDY	9,05	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.13	TOAILETA MĘSKA	9,54	Jak Pom. 0.4	Jak Pom. 0.4
0.14	TOAILETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,50	Jak Pom. 0.4	Jak Pom. 0.4
0.15	TOAILETA DAMSKA	9,58	Jak Pom. 0.4	Jak Pom. 0.4
0.16	KORYTARZ	7,82	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na około ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
0.17	WINDA	6,30	Wg wymagań producenta	Wg wymagań producenta
0.18	KŁATKA SCHODOWA	20,32	Zagruntować i wykończyć płytkami gresowymi słonicami podłogowymi, gat. I Płytki niskoosławkowe antypoślizgowe. Do ok. 15cm należy wykonać cokoł przypodłogowy. Płytki w kolorze jasnym. Pienięż i ostatni w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki (ciemniejszy)	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą lateksową w kolorze jasnym kremowym do wys. 1,40m, powyżej farba emulsyjna kolorze białym
0.19	DZIENNIK PODAWCZY	14,17	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.20	KORYTARZ	35,35	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.21	KORYTARZ	34,82	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.22	POM. TECHNICZNE	4,21	Zagruntować i wykonać wyklejkę samopoziomującą wykończyć wykładziną PVC o parametrach nie gorszych niż z wywinięciem na około ściany do wysokości 10cm	Tynk cementowo-wapienny kat. IV Pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym
0.23	POM. KSIĘGOWOŚĆ	4,43	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.24	POM. BIUROWE KSIĘGOWOŚĆ	16,26	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.25	POM. DYREKTORA O.P.S.	15,30	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.26	POM. BIUROWE O.P.S.	20,15	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.27	POM. INTER. DYSC. O.P.S.	16,86	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.28	POM. SOCJ. O.P.S.	9,97	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.29	KŁATKA SCHODOWA	14,00	Jak Pom. 0.18	Jak Pom. 0.18
0.30	POM. SOCJ. O.P.S.	11,38	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.31	POM. SOCJ. O.P.S.	17,96	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.32	POM. SOCJ. O.P.S.	19,85	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.33	POM. SOCJ. O.P.S.	11,09	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.34	POM. SOCJ. O.P.S.	16,23	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.35	POM. ŚWIADCZ. RODZ. O.P.S.	27,25	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.36	POM. KIEROW. ŚWIADCZ. RODZ. O.P.S.	16,53	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2
0.37	POM. TECHNICZNE	7,45	Jak Pom. 0.22	Jak Pom. 0.22
0.38	TOAILETA DAMSKA	9,43	Jak Pom. 0.4	Jak Pom. 0.4
0.39	TOAILETA MĘSKA	9,54	Jak Pom. 0.4	Jak Pom. 0.4
0.40	KORYTARZ	20,13	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.41	KORYTARZ	19,25	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.42	KORYTARZ	17,18	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.43	KORYTARZ	19,09	Jak Pom. 0.16	Jak Pom. 0.16
0.44	MAGAZYN	6,10	Jak Pom. 0.2	Jak Pom. 0.2

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany do zamurowania lub wymurowania
- ściany nowe
- ściany istniejące
- H -hydrant wewnętrzny 25 z węzłem półsłupowym
- zasilanie agregatu prądowłrocznego
- zasilanie i powrót wody lodowej
- drzwi które zawężają korytarz są wyposażone w samozamykacz „c”

UWAGA!
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE
SĄ ETAPAMI I II

I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH

UWAGA!
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI BZPAMI

MCM Projekt
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE
mgr inż. Marcin Chowaniec
ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec

PRZEDM. RYS. : **RZUT PARTERU**

BRANŻA : ARCHITEKTURA

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA PĘBIE PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

INWESTOR : URZĄD GMINY JĄBLONKA
UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JĄBLONKA

LOKALIZACJA : DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JĄBLONKA

KREŚLIŁ : INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC

PROJEKTANT : MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ STÓPKA
NR UPRAWNIEN IAN-7342-42/92

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SZUL
NR UPRAWNIEN GAS.834/A-85/81

SKALA 1:100 NR RYSUNKU : A - 04 DATA: SIERPIEŃ 2023r.