

KSIĄŻKA POMIESZCZEŃ - TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU BIUROWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH – ZAKRES ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

Numer	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Obwód [m]	Wysokość pomieszczenia [m] (poddasze -śred. wys.)	Powierzchnia podłogi	Prace wykończeniowe	Wykończenie posadzki	Wykończenie cokołu posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitu	Elementy dodatkowe, uwagi
POZIOM -I - PIWNICA											
-1.01	Korytarz	51,31 m²	51,82	2,85	51,31 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego uszkodzonych ścian i sufitów (30% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Gres techniczny w kolorze szarym.	Cokół z płytek gresu technicznego w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.02	Magazyn	17,22 m²	17,03	2,85	17,22 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (40% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również malowanie spodu biegu schodów.
-1.03	Pomieszczenie	41,51 m²	26,75	2,85	41,51 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego uszkodzonych ścian i sufitów (40% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.04	Magazyn	18,34 m²	17,29	2,85	18,34 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (40% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.05	Szatnia / Pom. socjalne	44,19 m²	29,16	2,85	44,19 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (30% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko.	Gres techniczny w kolorze szarym.	Cokół z płytek gresu technicznego w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.06	Natrysk	14,45 m²	21,00	2,85	14,45 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (70% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Wykonanie ściarek g.k. Przed wykonaniem posadzki z gresu wykonać izolację z folii w płynie z wywiniciem na 30cm powyżej poziomu posadzki. Sufit podwieszony systemowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych.	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemową kabinę ustępową z WPL z drzwiami. Kabinę WOC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotkę do WC. Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
-1.07	Magazyn	23,17 m²	25,63	2,85	23,17 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (40% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.08	Magazyn	20,87 m²	18,53	2,85	20,87 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (70% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu. Zaizolowanie - likwidacja istniejącej studzienki w posadzce	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również likwidacja studzienki w posadzce - zabetonowanie
-1.09	Magazyn	13,64 m²	15,85	2,85	13,64 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (40% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.10	Magazyn	19,60 m²	18,05	2,85	19,60 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (40% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.11	Magazyn	17,22 m²	17,73	2,85	17,22 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (20% powierzchni). Uzupełnienie chudego betonu posadzki. Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.12	Magazyn	28,05 m²	21,19	2,85	28,05 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (20% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.13	Magazyn	20,70 m²	18,25	2,85	20,70 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (20% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
-1.14	Magazynek	2,95 m²	7,25	2,85	2,95 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian i sufitów (20% powierzchni). Położenie folii PE. Wykonanie wylewki perlitowej gr. 5cm, zatartej na gładko. Malowanie posadzki farbą do betonu	Wylewka perlitowa, malowanie farbą do posadzki	cokolik wys 10 cm malowany farbą do posadzek	Malowanie farbą lateksową w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
-1.KS	Klatka schodowa	10,45 m²	18,14		10,45m + stopnie	Usunięcie istniejącej farby olejowej ze ścian. Szpachlowanie ścian. Malowanie farbą zmywalną	Łastyko - istniejące	Brak	Malowanie farbą lateksową zmywalną w kolorze szarym.	Malowanie farbą lateksową zmywalną w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.
POZIOM 0 - PARTER											
0.00	Przedsiónek	15,87 m²	16,43	2,90	15,87m2 + stopnie	Zerwanie istniejących tapet, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie gładzi 100% ścian i sufitów, malowanie	Gres istniejący	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Należy pozostawić istniejącą balustradę. Wymianie podlegać będą drzwi do elementów rozdzielnic. Należy wymienić je na stalowe w kolorze szarym.
0.01	Korytarz	51,74 m²	50,24	2,90	51,74 m²	Zerwanie istniejących tapet, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian, malowanie, wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego	Gres istniejący	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej	Przed każdymi drzwiami należy przewidzieć miejsce na tabliczkę z numerem pokoju oraz oznaczeniem najemcy i funkcji pomieszczenia. Posadzki przy windzie uzupełnić z płytek podobnych do istniejących
0.02	Biuro	22,39 m²	18,95	2,90	22,39 m²	Podniesienie nadproży drzwiowych. Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu, wykonanie wylewki wyrównującej ok 5 cm,	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.03	Biuro	23,00 m²	19,20	2,90	23,00 m²	Podniesienie nadproży drzwiowych. Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu, wykonanie wylewki wyrównującej ok 5 cm,	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.04	Biuro	28,93 m²	21,52	2,90	28,93 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	

0.05	WC Damski	8,17 m²	12,32	2,90	8,17 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (80% powierzchni). Przed wykonaniem posadzki z gresu wykonać izolację z folii w płynie z wynieciem na 30cm powyżej poziomu posadzki. Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych oraz spłuczek . Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemową ściankę o pełnej wysokości z HPL z drzwiami z podcięciem wentylacyjnym. Kabinę WC wyposażyc w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotkę do WC. Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l
0.06	WC Nps	8,45 m²	11,89	2,90	8,45 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (80% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych oraz spłuczek. Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Toaletę należy wyposażyć w armaturę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych. W ścianach przy misce ustępowej oraz przy umywalce należy zamontować metalowe uchwyty (w każdej parze uchwytów jeden uchwytnymużliwiające osobom poruszającym się na wózku użytkowanie armatury. Wysokość montażu uchwytów wspomagających- 80-85cm. Należy zamontować pojemnik na papier toaletowy na wys. 110cm od poz. posadzki. Przy umywalce należy zainstalować dozownik do mydła oraz podajnik do ręczników papierowych. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l, zamknięcie w postaci klapy .
0.07	Poczekalnia	20,06 m²	18,28	2,90	20,06 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów,	Gres istn.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.08	Laboratorium	36,85 m²	24,41	2,90	36,85 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, wykonanie zabudowy na suficie z g-k.	Gres istn.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.09	Umywalnia M	5,04 m²	9,20	2,90	5,04 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (80% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych oraz spłuczek. Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Przy umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l. Zamontować kratkę wentylacyjną
0.10	Biuro	44,62 m²	29,31	2,90	44,62 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, wykonanie zamurowania otworów 30x40x25 cm – 4 szt.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować bezszprosową ściankę szklaną (561cmx290cm) z drzwiami o wymiarach skrzydła 90x200cm.
0.11	WC Męski	9,14 m²	12,13	2,90	9,14 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (80% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych oraz spłuczek. Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemową kabinę ustępową z HPL z drzwiami. Kabinę WC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC.
0.12	Biuro	34,76 m²	23,93	2,90	34,76 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie wylewki pod posadzkę 50% powierzchni	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.13	Biuro	26,13 m²	20,46	2,90	26,13 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów,	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
0.KS	Kl. schodowa	14,34 m²	23,67		14,34m2 + stopnie	Zerwanie istniejących tapet, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie gładzi 100% ścian i sufitów, malowanie	Gres istniejący.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.

POZIOM +1 1. PIĘTRO

1.01	Korytarz	65,74 m²	62,54	2,90	65,74 m²	Zerwanie istniejących tapet, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian, malowanie, wykonanie nowego sufitu podwieszonego kasetonowego	Gres istniejący / W części korytarza powstałej przez usunięcie pomieszczenia socjalnego należy wykonać posadzkę z gresu w kolorze szarym do końca korytarza. Lub płytkami LVT	Cokół istniejący / Cokół z gresu w kolorze szarym wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Przed każdymi drzwiami należy przewidzieć miejsce na tabliczkę z numerem pokoju oraz oznaczeniem najency i funkcji pomieszczenia.
1.02	Biuro	18,91 m²	18,57	2,90	18,91 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.03	Biuro	26,41 m²	20,78	2,90	26,41 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.05	Biuro	28,92 m²	21,51	2,90	28,92 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.06	Umyw. D	4,91 m²	9,45	2,90	4,91 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (90% powierzchni). Przed wykonaniem posadzki z gresu wykonać izolację z folii w płynie z wynieciem na 30cm powyżej poziomu posadzki. Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych . Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Przy każdej umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieci o pojemności min. 30l.
1.07	WC Damski	10,74 m²	13,24	2,90	10,74 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (90% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych oraz spłuczek . Zabetonowanie bruzd instalacyjnych w posadzce	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnienie z płyt z wełny mineralnej	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemowe kabiny ustępowe z HPL z drzwiami. Kabinę WC wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC.
1.08	Pom. soc.	5,30 m²	9,21	2,90	5,30 m²	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Szpachlowanie uszkodzeń ścian i sufitów (30% powierzchni). Usunięcie podłogi z paneli. Wykonanie ścianki g-k.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.09	Biuro	22,65 m²	19,22	2,90	22,65 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.10	Biuro	23,99 m²	19,71	2,90	23,99 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.11	Biuro	28,45 m²	21,34	2,90	28,45 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.12	Biuro	30,15 m²	24,43	2,90	30,15 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.13	Biuro	33,36 m²	23,36	2,90	33,36 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tynkiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	

1.14	Biuro	16,39 m²	16,54	2,90	16,39 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.15	Biuro	22,71 m²	21,67	2,90	22,71 m²	Zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (15% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów (100% powierzchni), malowanie ścian i sufitów, demontaż istniejącego parkietu.	LVT - płytki w kształcie desek, o fakturze drewna w kolorze jasny dąb	Cokół LVT o fakturze drewna o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
1.KS	Kl. schodowa	15,16 m2	23,67		15,16 m2 + stopnie	Zerwanie istniejących tapet, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie gładzi 100% ścian i sufitów, malowanie	Gres istniejący.	Cokół istniejący	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie jest również malowanie spodu biegu schodów.

POZIOM +2 - PODDASZE UŻYTKOWE

2.01	Korytarz	58,55 m²	56,55	2,50	58,55 m²	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	LVT - płytki w kształcie kwadratu o fakturze betonu.	Cokół LVT o fakturze betonu o wys. 10cm	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	
2.02	Archiwum	11,39 m²	13,64	2,50	14,45 m²	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również malowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.03	WC Męski	5,22 m²	9,26	2,50	7,83 m2	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (30% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych - posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Po wykończeniu pomieszczenia należy zamontować systemowe kabiny toaletowe z HPL z drzwiami. Kabiny WC wyposażić w uchwyty na papier toaletowy oraz szczotki do WC. W zakresie również malowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.04	Umywalnia M	4,29 m²	9,18	2,50	4,29 m²	Wykonanie uzupełnienia tynku cementowo-wapiennego ścian (30% powierzchni). Sufit podwieszony systemowy kasetonowy z wypełnieniem z płyt z wełny mineralnej. Wykonać zabudowę pionów instalacyjnych z płyt GK wodoodpornych - posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Gres w kolorze białym.	Cokół z płytek z gresu białego wys. 10cm.	Płytki ścienne - gres do wysokości 2,20m. Powyżej malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Przy każdej umywalce zamontować podajnik na ręcznik do rąk oraz dozownik mydła. Należy ustawić również pojemnik na śmieć o pojemności min. 30l. W zakresie również malowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.05	Archiwum	20,55 m²	19,45	2,50	26,02 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.06	Archiwum	10,39 m²	12,92	2,50	12,89 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.07	Archiwum	10,09 m²	12,71	2,50	12,91 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.08	Archiwum	21,03 m²	19,41	2,50	26,75 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.09	Archiwum	10,74 m²	16,24	2,50	13,28 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.10	Archiwum	10,77 m²	13,79	2,50	13,41 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.11	Archiwum	10,11 m²	12,91	2,50	13,17 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.12	Archiwum	11,31 m²	13,55	2,50	14,10 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.13	Archiwum	11,40 m²	13,60	2,50	14,20 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.
2.14	Archiwum	7,55 m²	11,56	2,50	8,10 m2	Zerwanie powłok ściennych, zaszpachlowanie bruzd instalacyjnych (10% powierzchni tylnikiem), wykonanie nowych gładzi ścian i sufitów malowanie, posadzka izolacja z folii PE, styropian EPS100 gr 5 cm, wylewka betonowa 4 cm	Wykładzina PVC z rolki	Wywinięcie wykładziny PVC na wys. 10cm z podklejeniem do ściany.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	Malowanie farbą lateksową w kolorze białym.	W zakresie również nałowanie skosów farbą lateksową w kolorze białym.

UWAGI!

1 Wymiary powierzchnie należy zweryfikować na budowie.

2 W razie wszelkich rozbieżności kontaktować się z projektantem.

3 Do wykończenia posadzek należy również przyjąć wszelkie materiały dodatkowe takie jak kleje, wylewki, podkłady, listwy progowe itp.

4 Książkę pomieszczeń rozpatrywać z projektami branżowymi - w pomieszczeniach będą miały miejsce prace instalacyjne.