

**Kosztorys ofertowy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku  
.DZP.05.12.4.2022 ZAŁACZNIK NR 13**

Lp.	Nr specyfikacji	Rodzaj robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa (netto PLN)	Wartość netto (PLN)
1	D-01.02.04	Rozbiórka warstw konstrukcji jezdni (oprócz frezowania)	m <sup>3</sup>	100,00		- zł
2	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń obcych (wpustów, włazów studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych, itp..) bez wymiany elementów żeliwnych. Wraz z naprawą nawierzchni min 8 cm.- warstw bitumicznych.	szt.	15,00		- zł
3	D-03.02.01a	Regulacja wpustów ściekowych i włazów studni kanalizacyjnych z wymianą elementów żeliwnych. Wraz z naprawą nawierzchni- min 8 cm warstw bitumicznych.	szt.	10,00		- zł
4	D-04.04.02	Wymiana podbudowy z kruszywa łamanego grub. <b>20 cm</b> z wywozem urobku i zagęszczeniem . Wraz z robotami ziemnymi, transportem i utylizacją odpadów.	m <sup>2</sup>	50,00		- zł
5	Kalk. Własna	Umocnienie poboczy o gr. średnio 10 cm materiałem z frezowania wraz z wykonaniem koryta, z kosztem odwozu i utylizacji gruntu oraz z powierzchniowym utrwaleniem za pomocą emulsji asfaltowej przesypanej grysem kamiennym .	m <sup>2</sup>	500,00		- zł
6	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> . Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”. Dopuszcza się frezowanie ubytku. Zawiera konieczne frezowanie i skropienie bitumem.	m <sup>2</sup>	250,00		- zł
7	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni większej od 5 m <sup>2</sup> i mniejszej lub równej 50 m <sup>2</sup> Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”. Naprawa wykonywana za pomocą frezarek i rozkładarek do mas bitumicznych. Zawiera konieczne frezowanie i skropienie bitumem.	m <sup>2</sup>	400,00		- zł

8	D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni - grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni większej od 50 m <sup>2</sup> montaż nawierzchni rozkładarkami. Transport masy samochodami typu „Termos”. Naprawa wykonywana za pomocą frezarek i rozkładarek do mas bitumicznych. Zawiera frezowanie i skropienie bitumem	m <sup>2</sup>	2500,00		- zł
9	D-05.03.17	Regulacja krawężników 15/30	m	30,00		- zł
10	D-05.03.17	Wykonanie w-wy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego z wytwórni /AC11w lub AC16W/ - gr. średnio <b>3 cm</b>	m <sup>2</sup>	30,00		- zł
11	D.03.02.01	Montaż kompletnego wpustu z nową kratą i studnią fi 500 wraz z odtworzeniem podbudowy min. 20 cm. Wraz z regulacją i naprawą nawierzchni – min 8 cm warstw bitumicznych..Dotyczy także zmiany lokalizacji wpustu.	szt.	5,00		- zł
12	Kalkulacja własna	Przełożenie nawierzchni chodnika lub wjazdu na podsypce piaskowo cementowej	m2	20,00		- zł
13	D.03.02.01	Montaż 1 m przykanalika fi 160 wraz z odtworzeniem podbudowy min 20 cm i naprawą nawierzchni.	m	20,00		- zł
14	kalkulacja własna	Naprawa ubytków w jezdniach. Oczyszczenie ubytku, skropienie emulsją, wypełnienie masą bitumiczną AC11S z dowałowaniem - walec min 3Mg, bez nacinania piłą, utylizacja odpadów. Rozliczenie na podstawie dowodów wagowych z wytwórni. Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”	Mg	300,00		- zł

Razem netto	
VAT %	
Razem brutto	

